

INSTRUKCJA BHP

INSTRUKCJA BHP W MAGAZYNIE

Uwagi ogólne

- Do wykonywania pracy może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:
 - posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań,
 - posiada ważne przeszkolenie BHP,
 - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
 - w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, ubrany w odzież roboczą, ochronną.
- Drogi komunikacyjne, służące do transportu ładunków, powinny mieć:
 - nawierzchnię twardą i gładką,
 - szerokość dróg przeznaczonych do transportu wózkami jezdniowymi powinna wynosić przy:
 - ruchu jednokierunkowym o 60 cm więcej od szerokości naładowanego wózka,
 - ruchu dwukierunkowym drogi muszą być o 90 cm szersze od łącznej szerokości dwóch mijających się naładowanych wózków,
 - drogi do transportu ręcznego muszą mieć szerokość co najmniej 120 cm,
 - odpowiednie oznakowanie.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy: dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi: urządzeń transportowych, używanej aparatury, obsługi urządzeń, instrukcjami ppoż., sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych.

Zasadnicze czynności podczas pracy

- szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy, dokumentacją techniczną – ruchową,
- przemysśleć bezpieczny przebieg pracy przy realizacji otrzymanego zadania,
- używać obowiązujące ochrony osobiste,
- przy transporcie i składowaniu stosować zasady:
 - masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku,
 - ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypaniem się ze środka transportu,
 - sposób układania materiałów na stosach i regałach i ich zdejmowanie nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy,
- sukcesywnie usuwać odpady
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- oconcentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy,
- dbać o ład i porządek w miejscu pracy,
- przestrzegać wprowadzonych zakazów palenia,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

Czynności zabronione

- Pracownikowi zabrania się:
 - obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez uprawnień,
 - przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego, dopuszczać do obsługi urządzeń mechanicznych osoby niepowołane,
 - używać urządzenia bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu, ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy: kobiety do 12 kg, dorywczo do 20, mężczyźni do 30 kg, dorywczo do 50 kg, obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
 - samowolnego naprawiania urządzeń elektrycznych, kontaktów, wyłączników itp.,

- dotykania nieizolowanych przewodów elektrycznych, przełączników itp.,
- wspinania się na duże wysokości używając do tego celu krzeseł, skrzynek itp.,
- używania uszkodzonych drabin,
- układania towarów ponad przepisową wysokość,
- zastawiania towarami przejść p. pożarowych i korytarzy,
- pałic tytoń i posługiwać się otwartym ogniem w miejscach zakazanych,
- układać w miejscach niedostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi towarów: ciężkich, o dużej objętości, lub o właściwościach żrących, parzących, wybuchowych i samozapalnych, stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia, samodzielnego wykonywania czynności obsługi lub czynności konserwacyjne nie opisane w instrukcji obsługi,
- używania niesprawnnych bądź uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych, naprawiania urządzenia we własnym zakresie.

Czynności po zakończeniu pracy

Po zakończeniu pracy należy:

- przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu,
- wyłączyć dopływ energii elektrycznej do maszyn i urządzeń używanych doraźnie, oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania, dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
- wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym,
- dokładnie posprzątać stanowisko pracy,
- zabezpieczyć magazyn przed wejściem do niego osób postronnych,
- włączyć odpowiednie systemy alarmowe.

Uwagi końcowe

- W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania sprzętu, należy zaprzestać jego używania, odłączyć od prądu i zgłosić fakt ten przełożonemu.
- O każdym wypadku przy pracy informować przełożonego.
- Dbać o bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Instytut Technologii Paliw i Energii
Zatwierdzam
data i podpis

Dyrektor

dr inż. Aleksander Sobolewski

